Pyrotechnische Gegenstände in speziellen Verpackungen	**Unbedenklichkeitsbescheinigungen nach dem neuen Prüfverfahren für das Zuschaustellen gemäß § 21 Abs. 4 der 1. SprengV** Stand 2023-12-20	BAM Fachbereich 2.4 „Prüfung und Bewertung von Explosivstoffen / Pyrotechnik“

Hinweis: Verpackungen müssen den gesamten Gegenstand umhüllen

BAM-Prüfzeichen	Bezeichnung	Verpackungsmaterial Dicke [mm], Flächengewicht [g/m²]
2105/05-VP	Vollpappe, einseitig beschichtet	0,5 mm, 325 g/m²
2109/05-VWK	Weichkunststoff-Folie	0,16 mm, 200 g/m²
2193/05-VHK	PVC, Hartkunststoff-Folie	0,3 mm
2194/05-VWK	PVC Weichkunststoff-Folie mit Alu-Anzündabdeckung	PVC-Folie 0,12 mm, 150 g/m²
2271/05-VWK	Weichkunststoff-Folie mit Alu-Anzündabdeckung	0,13 mm, 196 g/m²
2273/05-VP	Wellpappe	2,0 mm
2301/05-VP	Wellpappe mit UV-Beschichtung	2,5 mm, 660 g/m²
2302/05-VPSF	Pappe mit UV-Glanzbeschichtung, Hartkunststoff Hart-PVC	Wellpappe 2,5 mm, 660 g/m² und Kunststoff 0,30 mm, 0,25 mm 350 g/m²
2684/05-VPSF	Pappe / PVC, Hartkunststoff-Folie	2,0 mm / 0,30 mm
3279/05-VHK	PVC, Hartkunststoff-Folie	0,3 mm, 420 g/m²
3468/05-VHK	PVC Hartkunststoff-Folie	PVC 0,3 mm, 394 g/m² und PVC 0,2 mm, 263 g/m²
3469/05-VWK	PVC Weichkunststoff mit Alu- oder Papier-Anzündabdeckung od. Raketenschutzkappe	PVC-Folie 0,13 mm, 148,1 g/m² und Papierabdeckung 0,09 mm
3470/05-VPSF	Kombination aus: 3471/05-VP, 3472/05-VP, 3468/05-VHK und 0777/10-VHK	Pappe 1,5 mm, PVC 0,3 und 0,2 mm
3471/05-VP	Wellpappe	Wellpappe 1,50 mm, 552,7 g/m²
3472/05-VP	Pappe	Pappe 0,4 mm, 379,86 g/m²
3777/05-VP	Wellpappe mit Glanzbeschichtung	2,50 mm, 660 g/m²
4468/05-VP	Vollpappe	0,38 mm, 300 g/m²
4758/05-VHK	Hartkunststoff-Folie	0,25 mm, 350 g/m²
0281/06-VP	Vollpappe mit UV-Beschichtung	0,5 mm, 400 g/m²
0282/06-VP	Vollpappe mit UV-Beschichtung	0,42 mm, 350 g/m²
0771/06-VHK	Hartkunststoff-Folie	0,28 mm, 380 g/m²
1159/06-VWK	Weichkunststoff mit Alu-Anzündabdeckung	Weichkunststoff-Folie 0,16 mm
2339/06-VWK	Weichkunststoff-Folie	0,27 mm, 378 g/m²
1842/08-VP	Pappverpackung mit Glanzbeschichtung	Vollpappe 0,33 mm
2163/08-VP	Vollpappe	Pappe 0,40 mm, 320,0 g/m²
2476/08-VP	Wellpappe, dick	Wellpappe 2,0 mm
2477/08-VP	Wellpappe, dünn	Wellpappe 1,32 mm
2481/08-VHK	PVC Hartkunststoff-Folie	PVC 0,25 mm

Der neu eingeführte Entzündlichkeitstest ist ein Prüfverfahren das Verpackungsmaterialien von pyrotechnischen Gegenständen in Anlehnung an die EN 1021 und der DIN 4102 auf das Flammenverhalten untersucht. Geprüfte Verpackungen erhalten ein anderes Prüfzeichen:

- VP: Verpackung aus Pappe
- VHK: Verpackung aus Hartkunststoff
- VM Verpackung aus Metall
- VPSF: Verpackung aus Pappe mit Sichtfenster
- VWK: Verpackung aus Weichkunststoff
- AA Anzündabdeckung

lfd. Nr.	BAM-Prüfzeichen	Hersteller	Bezeichnung	Verpackungsmaterial Dicke [mm], Flächengewicht [g/m²]
2956/08-VPSF		Pappe / PVC, Hartkunststoff-Folie		PVC-Folie 0,3 mm, Pappe 0,4 mm
2964/08-VHK		Hart-PVC		PVC-Folie 0,19 mm
3429/08-VHK		Hart-PVC		PVC-Folie 0,3 mm
1393/09-VM		Verpackung aus Metall		Weißblech 0,25 mm
1394/09-VP		Verpackung aus Pappe mit Farbdruck		Wellkarton mit Farbdruck 6,8 mm
2369/09-VP		Pappe		Karton mit UV-Beschichtung, 0,25 mm, 450 g/m²
0777/10-VHK		PVC Hartkunststoff-Folie,		PVC 0,2 mm, 263 g/m²
0778/10-VHK		PVC Hartkunststoff-Folie,		PVC 0,25 mm, 328 g/m²
0779/10-VHK		PVC Hartkunststoff-Folie,		PVC 0,25 mm, 328 g/m²
0994/10-VHK		PVC Hartkunststoff-Folie, mit Alu-Anzündabdeckung		PVC 0,18 mm, 236 g/m²
0995/10-VHK		PVC Hartkunststoff-Folie, mit Alu-Anzündabdeckung		PVC 0,15 mm, 197 g/m²
2781/10-VWK		Weichkunststoff, Anzündabdeckung		PVC-Folie 0,09 mm, mit Aluminium-Anzündabdeckung
2960/10-VHK		Hart-PVC, mit Anzündabdeckung		PVC-Folie 0,19 mm, Aluminium-Anzündabdeckung
3357/10-VP		Vollpappe, mit Anzündabdeckung		Vollpappe weiß, matt beschichtet, 0,48 mm, Alu-Anzündabdeckung
3358/10-VWK		Weichkunststoff, Anzündabdeckung		PVC-Folie 0,12 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung
3359/10-VHK		Hartkunststoff, Anzündabdeckung		Hart-PVC-Folie 0,23 mm, mit Aluminium-Anzündabdeckung
3504/10-VPSF		Pappe mit Sichtfenster, mit Anzündabdeckung		Pappe 0,48 mm, PVC-Folie 0,23 mm, Alu-Anzündabdeckung
1766/11-VWK		Weichkunststoff		Weich-PVC-Folie Dicke 0,3 mm
1767/11-VHK		Hartkunststoff, Anzündabdeckung		Hart-PVC-Folie Dicke 0,15 mm, mit Aluminium-Anzündabdeckung
1769/11-VHK		Hartkunststoff, Anzündabdeckung		Hart-PVC-Folie Dicke 0,2 mm, mit Aluminium-Anzündabdeckung
1770/11-VWK		Weichkunststoff, Anzündabdeckung		Weich-PVC-Folie Dicke 0,15 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung
1771/11-VWK		Weichkunststoff mit Alu-Anzündabdeckung		Weich-PVC-Folie Dicke 0,15 mm Kunststoff-Raketenschutzkappe
1772/11–VP		Pappe		Vollpappe 300 g, Dicke 0,35 mm
1773/11–VP		Pappe		Vollpappe 400 g, Dicke 0,5 mm
2094/11-VHK		Hartkunststoff		Hart-PVC-Folie Dicke 0,28 mm
3093/11-VHK		Hart-PVC, Papier- oder Alu-Anzündabdeckung		Hart-PVC–Folie 0,11 mm, Papier-Abdeckung 0,05 mm oder Aluminium-Abdeckung 0,17 mm
3094/11-VWK		Weichkunststoff, Alu-, Papier- od. Kunststoff-Anzündabdeckung		Weich-PVC-Folie 0,11 mm, Alu–Anzündabdeckung 0,17 mm, Papier-Abdeckung 0,05 mm
3096/11-VPSF		Kombination aus: 3097/11VHK, 3093/11-VHK und 3098/11-VP		Pappe mit Sichtfenster Hart-PVC Folie, Wellpappe: 3,0 mm
3098/11-VP		Pappe		Wellpappe 3,0 mm
3100/11-VP		Pappe		Vollpappe 0,95 mm
3147/11-VP		Pappe		Vollpappe 2,0 mm
3503/11-VP		Pappe		Vollpappe 0,63 mm
3504/11-VHK		PVC Hartkunststoff		Hart-PVC-Folie 0,18 mm
3556/11-VP		Pappe		Vollpappe 0,27 mm
3557/11-VP		Pappe		Vollpappe 0,33 mm
0249/12-VHK		Hart-PVC mit Papier-Anzündabdeckung		Hart-PVC-Folie 0,26 mm, Papier-Abdeckung 0,1 mm

Der neu eingeführte Entzündlichkeitstest ist ein Prüfverfahren das Verpackungsmaterialien von pyrotechnischen Gegenständen in Anlehnung an die EN 1021 und der DIN 4102 auf das Flammenverhalten untersucht. Geprüfte Verpackungen erhalten ein anderes Prüfzeichen:

- VP: Verpackung aus Pappe
- VHK: Verpackung aus Hartkunststoff
- VM Verpackung aus Metall
- VPSF: Verpackung aus Pappe mit Sichtfenster
- VWK: Verpackung aus Weichkunststoff
- AA Anzündabdeckung

lfd. Nr.	BAM-Prüfzeichen	Hersteller	Bezeichnung	Verpackungsmaterial Dicke [mm], Flächengewicht [g/m²]
2031/12-VP	Pappe mit innen-liegender Wellpappe	Pappe 2,1 mm, Anzündabdeckung aus Papier mit Aluminiumstreifen		
2434/12-VP	Pappe, dick	Wellpappe 2,0 mm		
2436/12-VP	Pappe, dick	Wellpappe 3,0 mm		
2437/12-VP	Pappe	Vollpappe 0,42 mm		
4563/12-VWK	Weich PVC und Anzündabdeckung	Weich-PVC-Folie 0,11 mm mit Kunststoff-Raketenschutzkappe		
1601/13–VP	Pappe	Wellpappe 2,0 mm		
3087/13-VHK	Hartkunststoff	Hart-PVC-Folie 0,38 mm		
0243/14-VP	Pappe	Vollpappe 0,35 mm		
0244/14-VP	Pappe	Wellpappe 2,0 mm		
4165/14-VHK	Hart-PVC	Hart-PVC-Folie 0,2 mm		
1670/15-VHK	Hartkunststoff	Hart-PVC-Folie Dicke 0,24 mm bis 0,4 mm		
1672/15-VP	Pappe	Wellpappe 1,20 mm		
1759/15-VWK	Weich-PVC mit Kunststoffkappe oder kupferfarbenen Alu-Anzündabdeckung	Weich-PVC-Folie 0,12 mm, Kunststoffkappe Mindestdicke 0,8 mm oder Aluminium-Anzündabdeckung 0,1 mm		
1760/15-VP	Pappe mit Anzünd-abklebung (Papier)	Wellpappe 2,4 mm		
1761/15-VP	Pappe, mit Kunststoffkappe	Vollpappe 0,4 mm mit Mindestdicke 0,4 mm		
1762/15-VP	Pappe	Vollpappe 0,29 mm		
1765/15-VPSF	Weich-PVC mit Pappe als Abdeckung	Weich-PVC 0,12 mm, Vollpappe 0,29 mm		
1766/15-VPSF	Hart-PVC mit Pappe als Abdeckung	Hart-PVC 0,3 mm, Vollpappe 0,29 mm		
1886/15-VHK	Hart-PVC	Hart-PVC 0,3 mm		
2083/15-VP	Pappe	Wellpappe 6,0 mm		
2574/15-VP	Pappe	Wellpappe 3,3 mm		
2576/15-VHK	Hart-PVC-Folie	Hart-PVC 0,27 mm		
2579/15-VP	Pappe	Wellpappe 3,7 mm		
3388/15-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,4 mm, Alu-Anzündabdeckung 0,08 mm		
0932/16-VPSF	Kombination aus: 2574/15-VP und 2576/15-VHK	Wellpappe 3,3 mm, Hart-PVC 0,27 mm		
1547/16-VP	Pappe mit Papier Anzündabdeckung	Wellpappe 2,1 mm, Papier 0,1 mm		
2216/16-VP	Pappe mit Papier Anzündabdeckung	Wellpappe 2,1 mm, Papier 0,1 mm		
2891/16-VWK	Weich-PVC mit Anzündabdeckung	Weich-PVC 0,12 mm, Aluminium-Anzündabdeckung 0,1 mm		
3389/16-VP	Pappe	Wellpappe 2,2 mm, Aluminium-Anzündabdeckung 0,1 mm		
1480/17-VP	Pappe	Vollpappe 0,48 mm		
1481/17-VP	Pappe	Wellpappe 2,0 mm Papier-Anzünd-abdeckung 0,1 mm (lackiert)		
1482/17-VHK	Hart-PVC mit Papierabdeckung	Hart-PVC 0,15 mm, Papier 0,1 mm		
1483/17-VPSF	Kombination aus: 1480/17-VP, 1482/17-VHK, 1484/17-VP	Anzündabdeckung Papier 0,1 mm, Hart-PVC 0,15 mm, Vollpappe 0,3 mm (1480/17-VP), Vollpappe 0,5 mm (1484/17-VP)		
1484/17-VP	Pappe	Vollpappe 0,5 mm		
1485/17-VHK	Hart-PVC Kappe mit Papierabdeckung:	Hart-PVC 1,0 mm, Papier 0,1 mm		

Der neu eingeführte Entzündlichkeitstest ist ein Prüfverfahren das Verpackungsmaterialien von pyrotechnischen Gegenständen in Anlehnung an die EN 1021 und der DIN 4102 auf das Flammenverhalten untersucht. Geprüfte Verpackungen erhalten ein anderes Prüfzeichen:

- VP: Verpackung aus Pappe
- VHK: Verpackung aus Hartkunststoff
- VM Verpackung aus Metall
- VPSF: Verpackung aus Pappe mit Sichtfenster
- VWK: Verpackung aus Weichkunststoff
- AA Anzündabdeckung

lfd. Nr.	BAM-Prüfzeichen	Hersteller	Bezeichnung	Verpackungsmaterial Dicke [mm], Flächengewicht [g/m²]
2444/17-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 2,0 mm, Alu-Anzündabdeckung 0,1 mm		
2458/17-VHK	Hart-PVC mit Pappe, lackiert oder Anzündabdeckung	Hart-PVC 0,15 mm, Vollpappe 0,33 mm, Aluminium-Anzündabdeckung 0,1 mm		
3278/17-VPSF	Pappe mit Kunststoff-Sichtfenster	Vollpappe lackiert 0,48 mm, Kunststoff 0,15 mm		
3333/17-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 2,2 mm, Aluminium-Anzündabdeckung		
0513/18-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe0,5 mm, 400 g/m², Alu-Anzündabdeckung		
0573/18-VP	Pappe mit Papier-Anzündabdeckung	Vollpappe 2,2 mm, Papier-Anzündabdeckung orange		
1287/18-VP	Pappe	Vollpappe 0,3 mm		
1288/18-VWK	Weichkunststoff	Weich-Kunststoff-Folie 0,3 mm mit Kunststoff-Raketenschutzkappe		
1669/18-WK	Weich-PVC	Weich-PVC-Folie 0,3 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung		
1670/18-VP	Pappe	Vollpappe 0,5 mm		
1671/18-VP	Pappe	Wellpappe 3,8 mm mit Hart-PVC-Anzündabdeckung		
1673/18-VP	Pappe	Vollpappe 0,5 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung		
1674/18-VP	Pappe	Wellpappe 2,2 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung		
1850/18-VP	Pappe	Wellpappe 8,0 mm		
2032/18-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 2,2 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orangemetallic)		
2375/18-VWK	Weichkunststoff mit Anzündabdeckung	Weichkunststoff-Folie 0,12 mm mit Raketenschutzkappe 0,85 mm oder 1,1 mm		
2376/18-VWK	Weichkunststoff mit Pappe	Weichkunststoff-Folie 0,15 mm mit Vollpappe 0,42 mm		
2377/18-VWK	Hartkunststoff mit Anzündabdeckung	Hartkunststoff-Folie 0,16 mm mit Anzündabdeckung (rot, glänzend)		
2378/18-VP	Pappe	Vollpappe 0,42 mm		
2379/18-VWK	Weichkunststoff mit Anzündabdeckung	Weichkunststoff-Folie 0,12 mm mit Anzündabdeckung (rot, glänzend)		
2474/18-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 1,5 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)		
2647/18-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 2,8 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)		
2650/18-VP	Pappe	Wellpappe 1,2 mm		
2652/18-VHK	Hartkunststoff mit Anzündabdeckung	Hart-Kunststoff 0,15 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)		
2654/18-VWK	Hartkunststoff mit Anzündabdeckung	Hart-Kunststoff 0,12 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange) und Raketenschutzkappe		
0418/19-VP	Pappe	Vollpappe 0,35 mm und Papier-Anzündabdeckung (orange)		
0419/19-VP	Pappe mit und ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 1,75 mm ohne oder mit Papier-Anzündabdeckung (orange)		
0420/19-VP	Pappe	Wellpappe 3,5 mm		
0421/19-VWK	Weichkunststoff mit Anzündabdeckung	Weichkunststoff-Folie 0,11 mm und Anzündabdeckung aus Vollpappe, Papier (orange) oder Raketenschutzkappe		
0422/19-VWK	Weichkunststoff mit Anzündabdeckung	Weichkunststoff-Folie 0,26 mm und Anzündabdeckung aus Papier (orange), Pergament-Papier oder Raketenschutzkappe		
0423/19-VHK	Hartkunststoff mit Anzündabdeckung	Hartkunststoff-Folie 0,26 mm, Papier-Anzündabdeckung (orange)		
1075/19-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 1,9 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)		

Der neu eingeführte Entzündlichkeitstest ist ein Prüfverfahren das Verpackungsmaterialien von pyrotechnischen Gegenständen in Anlehnung an die EN 1021 und der DIN 4102 auf das Flammenverhalten untersucht. Geprüfte Verpackungen erhalten ein anderes Prüfzeichen:

- VP: Verpackung aus Pappe
- VHK: Verpackung aus Hartkunststoff
- VM Verpackung aus Metall
- VPSF: Verpackung aus Pappe mit Sichtfenster
- VWK: Verpackung aus Weichkunststoff
- AA Anzündabdeckung

lfd. Nr.	BAM-Prüfzeichen	Hersteller	Bezeichnung	Verpackungsmaterial Dicke [mm], Flächengewicht [g/m²]
1836/19-VWK		Weich-PVC mit Anzündabdeckung	Weich-PVC-Folie 0,3 mm, Aluminium-Anzündabdeckung	
1837/19-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,5 mm mit Hart-PVC-Anzündabdeckung	
1838/19-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 3,8 mm mit Hart-PVC-Anzündabdeckung	
1840/19-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,5 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung	
1841/19-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 2,2 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung	
1970/19-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,3 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange) oder Raketenschutzkappe	
1971/19-VP		Pappe mit und ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 2,0 mm ohne oder mit Papier-Anzündabdeckung (orange)	
1972/19-VP		Pappe mit und ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 3,75 mm ohne oder mit Papier-Anzündabdeckung (orange)	
1973/19-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 6,7 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)	
1974/19-VWK		Weich-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Weich-Kunststoff 0,1 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange) oder Raketenschutzkappe	
1975/19-VWK		Weich-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Weich-Kunststoff 0,25 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange) oder Raketenschutzkappe	
1976/19-VHK		Hart-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Hart-Kunststoff 0,26 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)	
0539/20-VP		Pappe ohne Anzündabdeckung	Vollpappe 35 mm	
0540/20-VHK		Hart- Kunststoff ohne Anzündabdeckung	Hart- Kunststoff 1,2 mm	
0556/20-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,35 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange) oder Raketenschutzkappe	
0557/20-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 7,6 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)	
0558/20-VWK		Weich-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Weich-PCV 0,48 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange), Raketenschutzkappe oder Pergamentpapier	
0559/20-VHK		Hart-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Hart-PCV 0,36 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange), Raketenschutzkappe oder Pergamentpapier	
0630/20-VP		Wellpappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe mit Papier-Anzündabdeckung (orange	
0681/20-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,35 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange) oder Raketenschutzkappe	
0682/20-VP		Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 7,6 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange)	
0683/20-VWK		Weich-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Weich-PVC 0,48 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange), Raketenschutzkappe oder Pergament-Papier	
0684/20-VHK		Hart-Kunststoff mit Anzündabdeckung	Hart-PVC 0,36 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange), Raketenschutzkappe oder Pergament-Papier	
0685/20-VPSF		Kombination aus: 0681/20-VP und 0684/20-VHK	Vollpappe 0,35 mm und Hart-PVC 0,36 mm mit Papier-Anzündabdeckung (orange), Raketenschutzkappe oder Pergament-Papier	
0764/20-VP		Pappe ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 6,5 mm	

Der neu eingeführte Entzündlichkeitstest ist ein Prüfverfahren das Verpackungsmaterialien von pyrotechnischen Gegenständen in Anlehnung an die EN 1021 und der DIN 4102 auf das Flammenverhalten untersucht. Geprüfte Verpackungen erhalten ein anderes Prüfzeichen:

- VP: Verpackung aus Pappe
- VHK: Verpackung aus Hartkunststoff
- VM Verpackung aus Metall
- VPSF: Verpackung aus Pappe mit Sichtfenster
- VWK: Verpackung aus Weichkunststoff
- AA Anzündabdeckung

lfd. Nr.	BAM-Prüfzeichen	Hersteller	Bezeichnung	Verpackungsmaterial Dicke [mm], Flächengewicht [g/m²]
0765/20-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 6,5 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung (orange)		
0766/20-VP	Pappe lackiert ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 6,5 mm		
0767/20-VP	Pappe lackiert mit Anzündabdeckung	Wellpappe 6,5 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung (orange)		
0927/20-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 1,1 mm mit Rakentenschutzkappe		
1170/20-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Wellpappe 6,5 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung, mit Papieranzündabdeckung (orange)		
1194/20-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,48 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung, mit Papieranzündabdeckung (orange), mit Rakentenschutzkappe		
1195/20-VP	Pappe mit Anzündabdeckung	Vollpappe 0,48 mm mit Aluminium-Anzündabdeckung, mit Papieranzündabdeckung (orange), mit Rakentenschutzkappe		
1366/21-VHK	Hart-Kunststoff ohne Anzündabdeckung	Hart-Kunststoff 0,48 mm		
1367/21-VWK	Weich-Kunststoff ohne Anzündabdeckung, oder Aluminiumabdeckung	Hart-Kunststoff 0,38 mm		
1368/21-VP	Wellpappe ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 2,20 mm		
1369/21-VP	Pappe ohne Anzündabdeckung	Vollpappe 0,77 mm		
1370/21-VP	Wellpappe ohne Anzündabdeckung	Wellpappe 6,0 mm		
0724/22-VP	Pappe ohne Abdeckung	Vollpappe 0,77mm		
0725/22-VHK	Hart- Kunststoff ohne Anzündabdeckung	Hart- Kunststoff 1,00 mm		
0972/22-VP	Pappe ohne Anzündabdeckung	Vollpappe 0,35 mm		
0973/22-VP	Pappe ohne Anzündabdeckung	Vollpappe 0,35 mm		
0081/23-VP	Pappe ohne Anzündabdeckung	Vollpappe 0,35 mm		
0082/23-VHK	Hart-Kunststoff	Hart- Kunststoff 0,26 mm		
0818/23-VP	Pappe mit Aluminium-Anzündabdeckung	Wellpappe 5,5mm		

Der neu eingeführte Entzündlichkeitstest ist ein Prüfverfahren das Verpackungsmaterialien von pyrotechnischen Gegenständen in Anlehnung an die EN 1021 und der DIN 4102 auf das Flammenverhalten untersucht. Geprüfte Verpackungen erhalten ein anderes Prüfzeichen:

- VP: Verpackung aus Pappe
- VHK: Verpackung aus Hartkunststoff
- VM Verpackung aus Metall
- VPSF: Verpackung aus Pappe mit Sichtfenster
- VWK: Verpackung aus Weichkunststoff
- AA Anzündabdeckung